

- DAC-TF100 -

1. 제품사양 (Specification)

메탈케이스, 충격안전 설계, 방수, 방진(IP66)

Mifare 카드(13.56MHz), EM 카드(125KHz) 선택가능

핀 길이 4~6자리

2. 사용자 용량

H/W 등록 사용자 총합 : 최대 1,000명,

일반 사용자 10명 / 비상 사용자 2명 / APP 사용자 100명

지원 인증방식 : 지무L, 카드, PIN(비밀번호)

3. 전원 및 소비전류

작동전압: 12~18V DC

대기전류 : ≤60mA

작동전류 : ≤150mA

4. 근접카드 리더기

지원카드 : EM카드 또는 Mifare 카드,

무선주파수 125KHz / 13.56MHz

인식거리 2~6cm

5. 배선연결

릴레이 출력, 출입버튼, 경보시스템

도어센서(도어접점), Wiegand 입력 / 출력

6. 릴레이 및 출력

릴레이 구성 1채널 (NO, NC, COM)

작동시간 0~99초 (기본값 5초)

락 장치 출력부하 최대 2A

7. Wiegand 인터페이스

EM 카드: Wiegand 26 44, 56, 58비트 입력 / 출력 (기본값 34비트)

PIN 출력: 4비트, 8비트(ASCII), 10자리 가상번호 (기본값 4비트)

8. 작동환경

보호등급 IP66 (방수, 방진)



(실물사진)

9. 외형 및 재질

재질: 아연 합금(Zinc-Alloy), 색상 블랙

제품중량: 330g, 배송중량: 405g

정전식 지문센서, 터치 키,

색상: 블랙

LED 3색 상태 디스플레이

크기: 148mm x 43.5mm x 22mm